

安全性データシート

改訂: 2024年5月29日

前作成日: 2018年7月13日

SDS番号: 419-8

セクション 1: 物質 / 混合物、および企業 / 業務の識別

1.1. 製品識別

625 CXF

1.2. 推奨用途及び使用上の制限

推奨用途: 白色基油潤滑グリース。重負荷、水環境、腐食環境用、食品グレードの高性能多目的グリース。

使用上の制限: 情報なし

使用が奨励されない理由: 適応せず

1.3. 安全性データシートのサプライヤ情報

会社:

A.W. CHESTERTON COMPANY

860 Salem Street

Groveland, MA 01834-1507, USA

電話: +1 978-469-6446

(月-金: 8:30-5:30 PM 東部標準時)

SDSの要求: [www.chesterton.com](http://www.chesterton.com)

Eメール (SDSに関する質問): [ProductSDSs@chesterton.com](mailto:ProductSDSs@chesterton.com)

Eメール: [customer.service@chesterton.com](mailto:customer.service@chesterton.com)

供給元:

1.4. 緊急時電話番号

1日24時間、年中無休

Infotrac (追跡) 電話番号: +1 352-323-3500 (料金受信人払い通話)

セクション 2: 危険有害性の要約

2.1. 物質または混合物の分類

2.1.1. GHSによる分類

GHS によれば、本製品はいずれの危険物クラスにおいても分類基準を満たしていません。

2.1.2. 追加情報

なし

2.2. ラベル項目

GHSによるラベル付け

危険の絵表示: なし

信号語: なし

危険有害性情報: なし

使用上の注意: なし

補足情報: なし

2.3. その他の危険性

なし

## セクション 3: 組成、成分情報

## 3.2. 混合物

危険成分 <sup>1</sup>	重量%	CAS番号	官報公示整理番号 (化審法・安衛法)	GHS分類
ベンゼンスルホン酸、C10-16-アルキル誘導体、カルシウム塩	1-5	68584-23-6	入手不可	皮膚感作性 1B, H317
カルシウム スルホン酸ドデシルベンゼン	1- $<3$	26264-06-2	3-1884, 3-1906, 3-1949	急性毒性 4, H302 皮膚刺激性 2, H315 眼に対する重篤な損傷性 1, H318 水生慢性 4, H413
2,4,4-トリメチルペンテンを含有するベンゼンアミン、N-フェニール、反応生成物	1-3	68411-46-1	入手不可	生殖毒性 2, H361f 水生慢性 3, H412
スルホン酸、石油、カルシウム塩	1-5	61789-86-4	9-1732	皮膚感作性 1B, H317

## その他の成分:

白色鉱油 (石油)	50-70	8042-47-5	入手不可	分類されていません**
基油 - 指定なし*	10-20	64742-70-7 64742-65-0	入手不可	分類されていません*
炭酸カルシウム	10-20	471-34-1	1-122	分類されていません**

H(危険)ステートメントの全文: セクション16を参照。

\*IP 346の測定によるとDMSO抽出物の含有量は3%以下。

\*\*職場での暴露限界のある物質。

<sup>1</sup>分類基準: 労働安全衛生法, 毒物および劇物取締法, GHS

## セクション 4: 応急処置

## 4.1. 応急処置情報

吸入:	新鮮な空気のある場所に移動してください。呼吸が停止している場合は、人工呼吸を実行してください。医師の診断を受けてください。
皮膚への付着:	石鹼水で皮膚を洗浄してください。刺激が持続する場合は医師の診断を受けてください。
目に入った場合:	水で注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。刺激が持続する場合は医師の診断を受けてください。
呑み込んだ場合:	意識がある場合は、水で口をゆすがせ、少量の水を飲ませてください。無理に吐かせないでください。医師の診断を受けてください。
応急手当を行う人の保護:	犠牲者に手当を施している間は製品に触らないでください。個人用保護具に関する奨励事項についてはセクション888.2.2参照してください。

## 4.2. 最も重要な徴候と影響 (急性および遅延)

目に入るとかすかな刺激を与えることがあります。

## 4.3. 緊急に医師の診察および特別な治療が必要な徴候

高速皮膚注入は、感染、外観の損傷、血液欠乏などの原因となる無出血の刺創を残す恐れがあり、切断が必要になることがあります。外科専門医の治療を直ちに受けてください。

## セクション 5: 火災時の処置

## 5.1. 消火剤

適切な消火剤:	二酸化炭素、乾燥薬品、耐アルコール性発泡体 あるいは 水霧
不適切消火剤:	大量の水噴射

**5.2. 物質または混合物から生じる特別な危険性**

有害な燃焼生成物: 一酸化炭素、二酸化炭素、窒素酸化物、酸化硫黄、その他の有毒煙。

その他の危険性: 濃い煙。消火活動による流出液を排水口や水路に流さないでください。

**5.3. 消防の際のアドバイス**

熱に晒された容器は水で冷却してください。消防士に自給式呼吸器の着用を勧めてください。

**セクション 6: 漏出時の処置****6.1. 作業者の注意、保護装備、緊急時の手順**

充分換気してください。セクション8で指定された露出制御と人体保護を利用してください。

**6.2. 環境に対する注意**

下水、河川、水路に流さないでください。

**6.3. 閉じ込めおよび清掃の方法・材料**

流出分は小さな場所に回収してください。吸収性の材料(砂、おがくず、クレー等)で回収し、廃棄に適した容器に入れてください。

**6.4. 他のセクションの参照**

廃棄処理についてはセクション13を参照してください。

**セクション 7: 取扱い及び保管上の注意****7.1. 安全な取扱いのための注意**

セクション8で指定された露出制御と人体保護を利用してください。取扱い後は手をよく洗ってください。作業区域で飲食、喫煙をしないでください。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。使用時以外は容器の蓋を閉めてください。体内に注入した場合は直ちに治療を受けないと、患部を損失する恐れがあります。

**7.2. 安全な保管のための条件 (配合禁忌を含む)**

熱や湿気のない所に保管してください。

**7.3. 具体的な最終用途**

予防策は特になし。

**セクション 8: 暴露防止及び保護措置****8.1. 管理パラメーター**

成分	日本産業衛生学会 OEL		ACGIH TLV	
	ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>
ベンゼンスルホン酸、C10-16-アルキル誘導体、カルシウム塩	N/A	N/A	N/A	N/A
カルシウム スルホン酸ドデシルベンゼン	N/A	N/A	N/A	N/A
2,4-トリメチルペンテンを含有するベンゼンアミン、N-フェニール、反応生成物	N/A	N/A	N/A	N/A
スルホン酸、石油、カルシウム塩	N/A	N/A	N/A	N/A
オイルミスト、鉱物物	N/A	3	N/A	5
炭酸カルシウム	(吸引可能)	2	(吸引可能)	10
	(総塵)	8	(吸引可能)	3

**生物学的限界値**

構成成分に対する生物学的暴露限界はありません。

**8.2. 曝露制限****8.2.1. 設備対策**

条件は特になし。許容限界を超える場合は、充分換気してください。

**8.2.2. 作業員の保護対策**

**呼吸器系の保護：** 通常不必要。許容限界を超える場合は、認可されたミスト用有機蒸気呼吸マスクを使用してください。

**手袋：** 耐薬品性手袋（例：ネオプレンあるいはニトリル）。

**目 / 顔の保護：** 安全ゴーグルあるいは眼鏡。

**その他：** 長袖、長ズボンを着用し、身体を清潔に保ち、皮膚との接触を避けてください。

**8.2.3. 環境暴露措置**

セクション6と12を参照。

**セクション 9： 物理的及び化学的性質****9.1. 基本的な物理・化学的性質に関する情報**

形状	半固体	pH	適応せず
色	クリーム	動粘	未定
臭気	かすかな臭気	水溶性	不溶性
においの閾値	未定	分配係数:n-オクタノール/ 水 (Log Pow)	適応せず
沸点、初留点及び沸騰範囲	適応せず	20°Cでの蒸気圧	未定
融点・凝固点	未定	相対密度	1.0 kg/l
揮発率%(容量比)	ごくわずか	蒸気密度(空気=1)	> 1
引火性	未定	蒸発率(エーテル=1)	< 1
高/低引火性あるいは高/ 低爆 発限界	未定	重量比芳香物含有率 (%)	0
引火点	> 180° C	爆発性	未定
方法	オープン・カップ	酸化性	未定
自己発火温度	未定	粒子特性	適応せず
分解温度	データなし		

**9.2. その他の情報**

なし

**セクション 10： 安定性及び反応性****10.1. 反応性**

セクション10.3と10.5を参照。

**10.2. 化学的安定性**

通常の状態では安定。

**10.3. 危険な反応の可能性**

通常の使用条件では危険反応は起こっていません。

**10.4. 避けるべき条件**

炎や高熱表面。

**10.5. 配合禁忌薬品**

強酸 / 強塩基、液体塩素や濃縮酸素のような強力酸化剤。

**10.6. 危険な分解物**

一酸化炭素、二酸化炭素、窒素酸化物、酸化硫黄、その他の有毒煙。

## セクション 11: 有害性情報

## 11.1. 毒性影響に関する情報

通常使用時の主な接触経路: 皮膚や目への付着。

## 急性毒性 -

経口: ATE-混合物 > 5000 mg/kg

物質	テスト	結果
ベンゼンスルホン酸、C10-16-アルキル誘導体、カルシウム塩	LD50、ラット、(OECD 401)	> 5000 mg/kg
カルシウム スルホン酸ドデシルベンゼン	LD50、ラット	1300 mg/kg
2,4,4-トリメチルペンテンを含有するベンゼンアミン、N-フェニール、反応生成物	LD50、ラット、(OECD 401)	> 2000 mg/kg
スルホン酸、石油、カルシウム塩	LD50、ラット、(OECD 401)	> 5000 mg/kg

経皮: ATE-混合物 > 5000 mg/kg

物質	テスト	結果
ベンゼンスルホン酸、C10-16-アルキル誘導体、カルシウム塩	LD50、うさぎ (OECD 402)	> 2000 mg/kg
カルシウム スルホン酸ドデシルベンゼン	LD50、うさぎ	> 4199 mg/kg (類推)
2,4,4-トリメチルペンテンを含有するベンゼンアミン、N-フェニール、反応生成物	LD50、ラット	> 2000 mg/kg
スルホン酸、石油、カルシウム塩	LD50、うさぎ (OECD 402)	> 4000 mg/kg

吸入: データがないので分類されていません。

物質	テスト	結果
ベンゼンスルホン酸、C10-16-アルキル誘導体、カルシウム塩	LD50、ラット、エアゾール	> 1.9 mg/l (類推)

## 皮膚腐食性/刺激性:

物質	テスト	結果
ベンゼンスルホン酸、C10-16-アルキル誘導体、カルシウム塩	皮膚の炎症、うさぎ	炎症なし (類推)
カルシウム スルホン酸ドデシルベンゼン	皮膚の炎症、うさぎ	刺激性
2,4,4-トリメチルペンテンを含有するベンゼンアミン、N-フェニール、反応生成物	皮膚の炎症、うさぎ (OECD 404)	炎症なし

眼に対する重篤な損傷性/ 眼刺激性: 目に入るとかすかな刺激を与えることがあります。

物質	テスト	結果
カルシウム スルホン酸ドデシルベンゼン	目の炎症、うさぎ	重篤な目の損傷 / 激しい刺激 (類推)
2,4,4-トリメチルペンテンを含有するベンゼンアミン、N-フェニール、反応生成物	目の炎症、うさぎ (OECD 405)	炎症なし

**呼吸器または皮膚の感作：** 皮膚の過敏症を起こしません。これは類似物質のデータに基づいています。

物質	テスト	結果
ベンゼンスルホン酸、C10-16-アルキル誘導体、カルシウム塩	皮膚の感作、モルモット	弱感作性
カルシウム スルホン酸ドデシルベンゼン	皮膚の感作、モルモット (OECD 406)	過敏性なし
2,4,4-トリメチルペンテンを含有するベンゼンアミン、N-フェニール、反応生成物	皮膚の感作、モルモット (OECD 406)	過敏性なし
スルホン酸、石油、カルシウム塩	皮膚の感作、モルモット	弱感作性
基油	皮膚の感作、モルモット (OECD 406)	過敏性なし (類似物質)

**胚細胞突然変異原性：** データがないので分類されていません。

物質	テスト	結果
ベンゼンスルホン酸、C10-16-アルキル誘導体、カルシウム塩	エイムズ試験 (OECD 471)	陰性 (類似物質)
ベンゼンスルホン酸、C10-16-アルキル誘導体、カルシウム塩	インビトロ試験、OECD 476	陰性 (類似物質)
ベンゼンスルホン酸、C10-16-アルキル誘導体、カルシウム塩	小核試験、マウス、経口	陰性
カルシウム スルホン酸ドデシルベンゼン	エイムズ試験 (QSAR)	陰性
2,4,4-トリメチルペンテンを含有するベンゼンアミン、N-フェニール、反応生成物	エイムズ試験	陰性
スルホン酸、石油、カルシウム塩	エイムズ試験 (OECD 471)	陰性 (類似物質)
スルホン酸、石油、カルシウム塩	インビトロ試験、OECD 476	陰性 (類似物質)
基油	バクテリア、OECD 471 インビトロ試験、OECD 476	陰性 (類似物質)

**がん原性：** 本製品は、国際がん研究機関 (IARC) あるいは欧州化学機関 (ECHA) の規定する発がん性物質を含有していません。

**生殖毒性：** 分類されていません、入手可能なデータによる 炭酸カルシウム: 動物実験では生殖障害はありませんでした。

物質	テスト	結果
ベンゼンスルホン酸、C10-16-アルキル誘導体、カルシウム塩	415, ラット、雄/雌、経口、28日	NOAEL $\geq$ 500 mg/kg (類似物質)
カルシウム スルホン酸ドデシルベンゼン	ラット、雄/雌、経口、20日	母体最大無毒性量: 300 mg/kg 発生最大無毒性量: 300 mg/kg
2,4,4-トリメチルペンテンを含有するベンゼンアミン、N-フェニール、反応生成物	ラット、雄/雌、経口、1世代、OECD 443	生殖能力への影響

**STOT - 単回暴露：** データがないので分類されていません。ベンゼンスルホン酸、C10-16-アルキル誘導体、カルシウム塩: 入手可能なデータによると分類基準を満たしていません。

STOT - 反復暴露:	データがないので分類されていません。ベンゼンスルホン酸、C10-16-アルキル誘導体、カルシウム塩: 入手可能なデータによると分類基準を満たしていません。
吸引性呼吸器有害性:	吸引毒物に分類されていません。
その他の情報:	既知の影響なし

## セクション 12: 環境影響情報

本製品用に特別に決定された生態毒性データはありません。以下の情報は類似した物質の成分と生態毒性に基づいています。

### 12.1. 毒性

カルシウム スルホン酸ドデシルベンゼン: 96時間LC50(対魚) = 22 mg/l (OECD 203, 類推). 2,4,4-トリメチルペンテンを含有するベンゼンアミン、N-フェニール、反応生成物: 96時間LC50(対魚) > 71 mg/l (OECD 203); 48h EC50(ミジンコによる半数影響濃度) = 51 mg/l (OECD 202). スルホン酸、石油、カルシウム塩: 96時間LC50(対魚) > 10000 mg/l. オイル: 水生生物に対する急性毒性が事実上ありません。(LC50/EC50/ErC50 > 100 mg/l.)

### 12.2. 持続性・分解性

オイル: 容易に生分解しません。ベンゼンスルホン酸、C10-16-アルキル誘導体、カルシウム塩: 容易に生分解しません。(類推). カルシウム スルホン酸ドデシルベンゼン: 易生分解性。2,4,4-トリメチルペンテンを含有するベンゼンアミン、N-フェニール、反応生成物: 容易に生分解しません。(二酸化炭素発生テスト). スルホン酸、石油、カルシウム塩: 容易に生分解しません。(8.6%).

### 12.3. 生物蓄積の可能性

カルシウム スルホン酸ドデシルベンゼン: BCF = 104 (対魚, 21 日); log Kow 3.9 - 6; 生物濃縮の可能性はありますが、代謝や物理的特性によって生物濃縮が低減したり生物学的利用能が制限されることがあります。2,4,4-トリメチルペンテンを含有するベンゼンアミン、N-フェニール、反応生成物: log Kow > 7.

### 12.4. 土壌中の移動性

半固体。非水溶。環境移動性を決定する際は、本製品の物理、化学特性を考慮してください(セクション9参照)。オイル: 土壌内の移動性が低いとされています。

### 12.5. 内分泌かく乱特性

既知の影響なし

### 12.6. その他の悪影響

既知の影響なし

## セクション 13: 廃棄上の注意

### 13.1. 廃棄処理方法

汚れたものは、正式に認可された設備で焼却してください。地方自治体、国家条例を調べ、最も厳しい条件を遵守してください。

## セクション 14: 輸送上の注意

### 14.1. UN番号

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: 適応せず

### 14.2. UN固有輸送名

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: 無害、規制なし

### 14.3. 輸送危険性分類

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: 適応せず

### 14.4. 梱包グループ

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: 適応せず

**14.5. 環境への危険性**

適応せず

**14.6. ユーザーへの特別な注意**

適応せず

**14.7. Marpol 73/78附則IIIによる貨物輸送およびIBCコード**

適応せず

**14.8. その他の情報**

適応せず

**セクション 15: 適用法令****15.1. 物質または混合物に固有の安全性・保健・環境規制 / 法規**

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)

クラスI薬品: カルシウム スルホン酸ドデシルベンゼン

水質汚濁防止法

指定物質: カルシウム スルホン酸ドデシルベンゼン

蒸留物(石油)、溶剤で蠟を除去した重パラフィン系: 潤滑油

消防法

第4類 引火性液体, 第四石油類: 蒸留物(石油)、溶剤で蠟を除去した重パラフィン系

**セクション 16: その他の情報**

**略語一覧:** ACGIH: 米国産業衛生専門家会議  
ATE: 急性毒性推定値  
BCF: 生物濃縮係数  
cATpE: 変換後の急性毒性推定値  
GHS: 世界調和システム  
ICAO: 国際民間航空機関  
IMDG: 国際海上危険物規定  
LC50: 試験動物の50%を死亡させる致死濃度  
LD50: 試験動物の50%を死亡させる投与量  
LOEL: 最小作用量  
NOEC: 最大無作用濃度  
NOEL: 最大無作用量  
N/A: 該当せず  
PEL: 許容暴露限度  
RID: 鉄道による危険物の国際輸送に関する規定  
SDS: 安全性データシート  
STEL: 短時間暴露許容濃度  
STOT: 特定標的臓器毒性  
TLV: 暴露限界  
その他の略語はwww.wikipedia.orgで調べることができます。

**主な参考文献およびデータ出典:** 独立行政法人 製品評価技術基盤機構(通称 ナイト、NITE)  
欧州化学物質庁(ECHA) - 化学物質に関する情報  
米国国立医学図書館毒物学データネットワーク(TOXNET)  
化学分類および情報データベース(CCID)



## GHSによる混合物の分類方法:

分類	分類手順
適応せず	適応せず

関連するH(危険)-ステートメント: H302: 飲み込むと有害。  
H315: 皮膚刺激。  
H317: アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。  
H318: 重篤な眼の損傷。  
H361f: 生殖能力に障害を与える疑いがあります。  
H412: 長期的影響により水生生物に有害。  
H413: 長期的影響により水生生物に有害のおそれ。

その他の情報: なし

本改訂によるSDSの変更: セクション 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 5.2, 8.1, 9.1, 11, 12.5, 13, 15.1, 16.

本情報は使用物質の供給元が発行したデータにのみ基づいており、混合物自体に基づくものではありません。使用者の特別な目的に対する製品の適合性に関する保証は一切明示、暗示されていません。適合性は使用者自身が決定しなければなりません。